



接口定义

1. 充电订单停车费减免

接口名称: notify_charge_order_deduction

接口描述: 此接口用于充电运营方向停车场方推送充电订单减免信息

使用方法: 停车场方实现此接口 (充电运营方->停车场方)

1.1 请求参数

参数名称	定义	参数类型	必传	描述
充电订单号	orderNo	字符串	是	订单号, 最大不能超过 29 字符

停车场编号	parkingNo	字符串	是	停车场 id
车牌号	plateNo	整型	是	车牌号(全车牌)
开始充电时间	startTime	字符串	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
结束充电时间	endTime	字符串	是	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
电量	electric	浮点数	是	保留两位小数
电费	electricFee	浮点数	是	保留两位小数
建议减免时长	suggestFreeTime	整型	否	建议减免时长(分钟)(二选一)
建议减免费用	suggestFreeFee	浮点数	否	建议减免费用(二选一)

1.1 返回结果

参数名称	定义	参数类型	必传	描述
状态	status	整型		0: 接收成功; 1: 丢弃/忽略, 不需要重试; 5、10、15 分钟后进行重试
减免结果	result	整形	是	status=0 时返回: 1: 减免成功 2: 车辆未入场 3: 重复减免 4: 停车场其它错误, 无法减免 5: 没有找到对应场站 9: 调用停车场系统失败, 场站停车系统问题
减免结果描述	desc	字符串	是	status=0 时返回: 中文描述 如 result 的解释

2. 发放停车充电优惠券

接口名称: issue_charge_order_coupon

接口描述: 此接口用于充电运营方向停车场方发放充电优惠券

使用方法: 停车场方实现此接口(充电运营方->停车场方)

2.1 请求参数

参数名称	定义	参数类型	必传	描述
券编号	couponNo	字符串	是	券编号，业务方定义唯一
券生效时间	startTime	字符串	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
券失效时间	endTime	字符串	是	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
券类型	couponType	整型	是	1. 时长券，2. 金额券
券面值	couponAmount	浮点型	是	券面值
券面值单位	couponUnit	整型	是	1. 分钟 2. 小时 3. 元
停车场编号	parkingNo	字符串	是	停车场 id
车牌号	plateNo	整型	是	车牌号(全车牌)

2.2 返回结果

参数名称	定义	参数类型	必传	描述
状态	status	整型		0: 接收成功; 1: 丢弃/忽略，不需要重试; 5、10、15 分钟后进行重试
发券结果	result	整形	是	status=0 时返回: 1:发券成功 2:车辆未入场 3:重复发券 4: 停车场其它错误，无法减免 5: 没有找到对应场站 9: 调用停车场系统失败，场站停车系统问题
发券结果描述	desc	字符串	是	status=0 时返回: 中文描述 如 result 的解释